

Link do produktu: <https://www.haster.pl/listwa-led-w-profilu-wpuszczanym-2700k-cri-90-filtr-bread-p-13.html>



Listwa LED w profilu wpuszczanym 2700K CRI $\geq$ 90 +filtr BREAD

Cena brutto	466,17 zł
Cena netto	379,00 zł
Dostępność	Dostępny
Przewidywana wysyłka:	1 - 2 dni
Numer katalogowy	HML PDS 4-K 2700K CRI $\geq$ 90
Producent	HASTER (marka własna ALBO)

Opis produktu

i **Oprawy LED produkujemy na podany przez Państwa dokładny wymiar.**

- Przewody przyłączeniowe do oprawy wyprowadzamy na długość 30 cm
- Paski-moduły led zostają połączone lutowanymi mostkami na zadaną długość.
- W profil aluminiowy-oprawę wklejone zostają moduły LED (klej termoprzewodzący) i założony poliwęglanowy klosz



Profesjonalny moduł liniowy Medium-LED 18W w profilu aluminiowym wpuszczanym w płytę meblową o temperaturze barwowej neutralnej 2700K. Bardzo wysoki współczynnik oddawania kolorów CRI $\geq$ 90. wydobywa naturalną feroję kolorów i zachwyca swoim światłem.



Paski LED zostały specjalnie zaprojektowane w technologii Medium LED ,specjalnie dla branży wystawienniczej gdzie ważna jest bardzo wysoka iluminacja, stabilna temperatura barwowa i świetne oddawanie barw oświetlanych przedmiotów.



Moduł mocowany jest w profilu aluminiowym. Podział modułu następuje co 10 cm. Łączenie w dłuższe linie uzyskujemy poprzez zlutowanie z sobą kolejnych modułów przewodami połączeniowymi.



Osadzenie modułu głęboko w oprawie niweluje oślepienie człowieka mocnym światłem



Chipy Led mocowane są na sztywnej płytce PCB, która niweluje naprężenia temperaturowe. Bardzo wysoka wydajność świetlna modułu generuje ciepło, które odprowadzamy mocując moduły specjalnymi klejami termoprzewodzącymi do opraw. Przedłuża to ich żywotność i pozwala cieszyć się doskonałym światłem przez długie lata.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Temperatura barwowa CCT	-	2700K +filtr BREAD
CRI [Ra]	-	CRI $\geq$ 90
Moc	-	18W / 1 mb
Napięcie zasilania	-	24V DC



Strumień świetlny	-	2160 lm / 1mb
Kąt świecenia	-	120°
Wymiary modułu	-	400 x 10 mm
Dzielność co	-	100 mm
Żywotność	-	50 000 h
Źródło światła	-	Medium LED Samsung
Podłoże	-	PCB
Certyfikaty	-	CE

[Więcej o parametrach LED](#)

ZASTOSOWANIE: oświetlenie LED sklepu z
pieczywem
oświetlenie LED półek
oświetlenie LED sklepu

Oświetlenie cukierni
oświetlenie LED regałów
sklepowych

oświetlenie zbiorów
kolekcyjnych
oświetlenie LED restauracji

