

Link do produktu: <https://www.haster.pl/zarowka-led-punktowa-4000k-30w-p-8.html>

## Żarówka LED punktowa 4000K 30W



|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto           | <b>399,75 zł</b>                  |
| Cena netto            | <b>325,00 zł</b>                  |
| Dostępność            | <b>Niedostępny</b>                |
| Przewidywana wysyłka: | <b>1 - 2 dni</b>                  |
| Numer katalogowy      | <b>A-ZP-30W-4000K</b>             |
| Producent             | <b>HASTER (marka własna ALBO)</b> |

### Opis produktu

- ✓ Profesjonalna żarówka LED 50W z standardowym mocowaniem na gwint E27. Doskonale sprawdza się w punktowym doświetleniu ekspozycji np. lady słupki czy gabloty. Zastosowanie -wszędzie tam gdzie jest możliwość zawieszenia jej w oprawach sufitowych.
- ✓ Standardowy gwint E27 daje możliwość stosowania kloszy i abażurów które będą pasować do designu pomieszczenia. Już nas nic nie ogranicza.
- ✓ Zasilenie AC 85-230. daje możliwość starowaniem natężeniem światła.
- ✓ Żarówki LED zostały specjalnie zaprojektowane dla branży wystawienniczej gdzie konieczna jest bardzo wysoka iluminacja, stabilna temperatura barwowa i świetne oddawanie barw oświetlanych przedmiotów
- ✓ Zastosowanie w konstrukcji żarówki soczewek kierunkowych daje nam światło skupiające się na oświetlanym miejscu. Nie powoduje też niekorzystnego przypadkowego oślepienia.
- ✓ Żarówka posiada własne wymuszone chłodzenie wewnętrznym wentylatorem. Dzięki temu ciepło wytwarzane odprowadzane jest skutecznie a chipy led nie ulegają degradacji. Daje to gwarancję długiej eksploatacji i zachowaniem doskonałych parametrów świecenia.

### PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

|                         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
| Temperatura barwowa CCT | - | 4000K       |
| CRI [Ra]                | - | ≥ 85        |
| Moc                     | - | 30W         |
| Napięcie zasilania      | - | 85-230V AC  |
| Strumień świetlny       | - | 2580 lm     |
| Kąt świecenia           | - | 45°         |
| Wymiary                 | - | 124 x 94 mm |
| Gwint                   | - | E27         |
| Żywotność               | - | 50 000 h    |
| Źródło światła          | - | Medium LED  |
| Podłoże                 | - | PCB         |
| Certyfikaty             | - | CE          |





[Więcej o parametrach LED](#)

**ZASTOSOWANIE:** oświetlenie LED hotelu

oświetlenie LED półek

oświetlenie LED sklepu

oświetlenie LED kawiarni

oświetlenie LED regałów  
sklepowych

oświetlenie LED muzeum

oświetlenie zbiorów  
kolekcyjnych

oświetlenie LED gablot  
jubilerskich

oświetlenie LED salonów  
jubilerskich

